

Divisione Autocarrozzeria**3M™ Blue Net Abrasive****1) Codice prodotto**

Dischi	
Dimensioni 150 mm/6", disco in rotolo	
36420	3M™ Blue Net Disco abrasivo con supporto in rete, 80
36421	3M™ Blue Net Disco abrasivo con supporto in rete, 120
36422	3M™ Blue Net Disco abrasivo con supporto in rete, 150
36423	3M™ Blue Net Disco abrasivo con supporto in rete, 180
36424	3M™ Blue Net Disco abrasivo con supporto in rete, 220
36425	3M™ Blue Net Disco abrasivo con supporto in rete, 240
36426	3M™ Blue Net Disco abrasivo con supporto in rete, 320
Rotoli di fogli	
Dimensioni 70 mm x 10 m, fogli in rotolo	
36462	3M™ Blue Net Fogli abrasivi con supporto in rete, 80
36463	3M™ Blue Net Fogli abrasivi con supporto in rete, 120
36464	3M™ Blue Net Fogli abrasivi con supporto in rete, 150
36465	3M™ Blue Net Fogli abrasivi con supporto in rete, 180
36466	3M™ Blue Net Fogli abrasivi con supporto in rete, 220
36467	3M™ Blue Net Fogli abrasivi con supporto in rete, 240
36468	3M™ Blue Net Fogli abrasivi con supporto in rete, 320
Dimensioni 115 mm x 10 m, fogli in rotolo	
36470	3M™ Blue Net Fogli abrasivi con supporto in rete, 80
36471	3M™ Blue Net Fogli abrasivi con supporto in rete, 120
36472	3M™ Blue Net Fogli abrasivi con supporto in rete, 150
36473	3M™ Blue Net Fogli abrasivi con supporto in rete, 180
36474	3M™ Blue Net Fogli abrasivi con supporto in rete, 220
36475	3M™ Blue Net Fogli abrasivi con supporto in rete, 240
36476	3M™ Blue Net Fogli abrasivi con supporto in rete, 320

2) Descrizione e uso finale

Abrasivo performante progettato per l'uso con una levigatrice rotorbitale (o su un tampone manuale). Il prodotto si caratterizza per un taglio efficace e molto prolungato adatto per l'uso su trasparenti, vernici, fondi, stucco e plastiche.

Prodotto progettato per massimizzare l'efficienza di estrazione, se utilizzato con un sistema di estrazione delle polveri.

Grana	Applicazioni
80	Asportazione di materiale generico: vernice, stucco etc Utilizzato per la pulizia dell'area da riparare e per rimuovere tutte le tracce di vernice o ruggine. Levigatura iniziale dello stucco.
120	Utilizzato per rimuovere tutte le tracce di vernice o ruggine. Carteggiatura dello stucco.
150	Utilizzato per rimuovere tutte le tracce di vernice o ruggine. Carteggiatura dello stucco.
180	Smussatura dei bordi intorno all'area da riparare.
220	Smussatura dei bordi intorno all'area da riparare. Rifinitura delle superfici.
240	Rifinitura delle superfici. Carteggiatura dello stucco. Rimozione dei danni da pietrisco prima della riparazione.
320	Carteggiatura/sgrossatura del primer. Smussatura dei bordi finale e rifinitura dei bordi prima dell'applicazione del primer (disco su levigatrice DA) Carteggiatura della cataforesi.

3) Proprietà fisiche

Supporto: Rete con anelli integrati

Minerale: 3M™ Precision Shaped Grain e miscela di ossido di alluminio

Legante: a base resina

Colore: Blu

Grane: da 80 a 320

4) Istruzioni per l'uso

Il prodotto può essere utilizzato su uno strumento o manualmente. Il prodotto deve essere utilizzato asciutto.

Per ottenere i migliori risultati, utilizzare il prodotto in combinazione con un sistema di estrazione delle polveri. Il prodotto non richiede un allineamento specifico dei fori, a differenza dei tradizionali dischi a 15 fori.

5) Conservazione

È consigliabile conservare tutti i prodotti abrasivi a livelli costanti di temperatura e umidità compresi negli intervalli 18 °C-22 °C e 50%-65% di umidità relativa. Questi prodotti devono essere tenuti lontano da pareti, finestre o pavimenti umidi (o freddi) per evitare il possibile assorbimento di umidità. È altrettanto preferibile evitare la vicinanza a fonti di calore come condotti di immissione di vapore, radiatori, condutture di aria calda, forni e così via. Il prodotto va conservato in modo ottimale, nella confezione originale fino al momento dell'uso. In queste condizioni la durata del prodotto non è definita.

6) Sicurezza

Se possibile, la carteggiatura deve essere eseguita in un'area ben ventilata ed è vivamente raccomandato indossare occhiali a mascherina, una maschera antipolvere e guanti adatti. I platorelli non devono essere modificati in alcun modo. Devono inoltre essere utilizzati solo nella forma e nelle dimensioni originali, così come vengono forniti.

3M™ Blue Net Abrasive è destinato ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it

3M è un marchio commerciale dell'azienda 3M, © 3M 2021, Tutti i diritti riservati.